

Antiespuma AF 3030

NATURALEZA:	Mezcla líquida levemente catiónica de surfactantes, alcoholes grasos modificados y polímeros inorgánicos.
CARACTERIZACIÓN:	Líquido blanco, emulsionable en aguas tanto duras o tratadas pH entre 6.0 y 8.0 Densidad 1.00 ± 0.05 gr/cc.
USOS:	Uso industrial para eliminar la espuma en los diferentes procesos químicos. Se aconseja agregar el producto AF 3030 , antes del principio de proceso de tratamiento. Se trata de un producto de amplio espectro aplicable en la industria química, alimentaria y metalúrgica.
DOSIFICACIÓN:	Debido a su amplio espectro de aplicación, se debe precisar su dosificación en cada caso. Se recomienda una previa dilución en agua. Homogeneizar la emulsión antes de su uso.
PRESENTACIÓN:	Envases de polietileno de alta densidad IBC de 1000 litros. Tambores de polietileno de 200 litros.
ALMACENAJE:	En condiciones normales es estable por 12 meses.- Debe evitarse exponer a radiación solar directa
SEGURIDAD:	Durante la manipulación se recomienda el uso de elementos de protección personal. Cualquier contacto con ojos, o la piel, enjuagar con abundante cantidad de agua.-

REVISION – MARZO DE 2019