



5. APLICACIÓN

El producto TANFLOC SG puede ser aplicado solo o combinado con otros agentes, como por ejemplo sulfato de aluminio, cloruro férrico y otros.

Se recomiendan en las siguientes áreas de aplicación:

- Efluentes de metalurgia, papel y cartón, curtiembres, industrias alimenticias y químicas, en tratamiento primario o secundario.
- Efluentes petroquímicos, en el tratamiento secundario de sistemas integrados.
- Industria cerámica, en la recuperación de esmaltes y separación de arcillas.
- Efluentes de mataderos de aves, en el proceso de flotación.
- Tratamiento de aguas de abastecimiento, en plantas convencionales y compactas.

6. DOSIFICACION RECOMENDADA

En función de desarrollos teóricos y ensayos de laboratorio se recomienda el uso en el rango de de 3 a 20 mg/l

Es recomendable y necesario un ajuste en la dosificación en las condiciones reales de planta para un uso óptimo del producto.

7. ALMACENAMIENTO

El producto TANFLOC SG mantiene sus características de coagulante y/o floculante y auxiliar de coagulación inalteradas, cuando es almacenado, preservado de la luz solar, en su envase de origen.

Las informaciones y conclusiones que constan en este documento se basan en nuestros conocimientos actuales y no constituyen confirmación de las características. Esas informaciones y conclusiones se facilitan sin ninguna garantía expresa ni implícita de exactitud. Los métodos o condiciones de manejo, almacenaje, uso y eliminación del producto deben ser definidos por el usuario que debe utilizar estas informaciones y, también, otros conocimientos e informaciones relevantes que pueda haber obtenido.

Por esos motivos, COLBIS LTDA. no se responsabiliza por pérdidas, daños, perjuicios o gastos relacionados al manejo, almacenaje, utilización o eliminación del producto o indemnización de cualquier especie. Rev. Octubre 2017.